

Důležité informace zakrývací materiály a těsnění

mako[®] tkané plachty s oky

Tkané plachty s oky sestávají z HDPE páskové tkaniny, která je oboustranně potažena LDPE folií. Díky tomu se docílí vysoké pevnosti materiálu. PP šnůra a přeložený okraj pevnost ještě zvyšují.

Kovová oka v odstupu 0,5 m respektive 1 m umožňují optimální upevnění a vypnutí plachty. Díky extrémní odolnosti proti roztržení a odolnosti proti povětrnostním vlivům jsou zakrývací tkané plachty s oky zejména vhodné pro použití v exteriéru.



Tkaní HDPE pásků



Potažení tkaných pásků vrchní vrstvou

mako[®] těsnění oken a dveří

Těsnění oken a dveří patří k náchylným místům domu. Pokud těsnění není dostatečné, může prach, hluk, studený vzduch a vlhkost neomezeně pronikat do obytných prostor. To narušuje vnitřní klima a může vést dokonce ke vzniku plísní. Proto je vhodné chránit náchylná místa.



Teplotní obrázek domu. Světlá místa zobrazují velké tepelné ztráty.

Pro netěsná zavírací okna se doporučuje samolepící pěnové těsnění nebo těsnící gumové profily. Rozdíly jsou v materiálu a životnosti.

Materiál

Polyurethanová pěna s otevřenými póry
Polyurethanová pěna se zavřenými póry
Profilová guma

Životnost

1 - 2 roky
3 - 4 roky
do 8 let

Zatížení

Lehké
Střední
Těžké