

TMELY MAX COLOR



mako® tmely max color / tmely max color

max color tmel uni / tmel uni

dvousložkový univerzální polyesterový tmel určený na tmelení středních a větších nerovností, vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd., přetíratelný, pro vnitřní i venkovní použití

č.zboží	tmel/tvrdidlo	balení/balenie	cena
0004798002	192g/8g	1	
0004798005	485g/15g	1	
0004798020	1960g/40g	1	



max color tmel dřevo / tmel dřevo

dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení malých až velkých nerovností rýh a pórů; speciálně vyvinutý pro malíře a lakýrníky; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na dřevo popř. kov, ocel, kámen, beton, atd.; vynikající pro dřevěná okna, dveře, rámy atd.; jemná struktura s vysokou fixotropií zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; přetíratelný; pro vnitřní i venkovní použití

č.zboží	tmel/tvrdidlo	balení/balenie	cena
0004796002	192g/8g	1	
0004796005	485g/15g	1	
0004796020	1960g/40g	1	



max color tmel jemný / tmel jemný

dvousložkový jemný univerzální polyesterový tmel určený na tmelení malých a středních nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd.; jemná struktura zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; přetíratelný; pro dokončovací práce na tmely s hrubší strukturou; pro vnitřní i venkovní použití

č.zboží	tmel/tvrdidlo	balení/balenie	cena
0004797002	192g/8g	1	
0004797005	485g/15g	1	
0004797020	1960g/40g	1	



max color tmel alu / tmel alu

dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech, oceli atd.

č.zboží	tmel/tvrdidlo	balení/balenie	cena
0004426005	192g/8g	1	



max color tmel vlákno / tmel vlákno

dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých nebo prorezivělých míst a děr; vysoký obsah skelného vlákna; vynikající přilnavost na kov a sklolaminát; vysoká plnicí schopnostmožnost vytvoření pevné, silné vrstvy; lehká zpracovatelnost a vylepšené vlastnosti při broušení

č.zboží	tmel/tvrdidlo	balení/balenie	cena
0004389002	192g/8g	1	
0004389005	485g/15g	1	
0004389018	1750g/50g	1	



max color tmel final / tmel final

dvousložkový polyesterový stříkáčím tmel určený pro sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými místy nebo pro vyrovnání povrchů na karosériích a dílech; k zaplnění rýh a stop po broušení; možno použít i jako plnič pod vrchní barvu; vhodný na kov, ocel, dřevo, dvousložkové tmely atd.; není vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; rychleschnoucí s výbornými plnicími vlastnostmi; vrchní vrstva tmelu se vyznačuje kompaktní plochou bez pórů

č.zboží	tmel/tvrdidlo	balení/balenie	cena
0004521015	1450g/50g	1	



Kontakty

obchodní ředitel - 00420 737 239 003

obchodní zástupci Česká republika:

obchodní zástupce západní, střední a jižní Čechy - 00420 737 239 004

obchodní zástupce západní, střední a severní Čechy - 00420 731 650 661

obchodní zástupce střední, severní a východní Čechy - 00420 737 239 008

obchodní zástupce Morava - 00420 737 239 005

obchodní zástupce, produktový manažer pro sortiment lišt

pro podlaháře Praha, střední Čechy - 00420 737 239 007

obchodní zástupci Slovenská republika:

obchodní zástupce Slovensko - 00421 911 172 946

mako color s.r.o.

Ledce 289, 330 11 Třemošná

tel.: 00420 377 958 671,2

mobil: 042 737 239 009

fax: 00420 377 958 673

e-mail: obchod@makocolor.cz, mako@makocolor.cz

vše o nás na

www.makocolor.cz

